



+ Visualizza Altri

CODICE PRODOTTO: 1002850

Imbracatura Duraflex a 2 punti

Ancoraggio frontale e posteriore, misura S

MILLER

by Honeywell

Presentazione generale

Reference Number

1002850

Tipo di prodotto

Protezione anticaduta

Gamma

Imbracature

Marchio

Miller by Honeywell

Settore

- Edilizia e Costruzioni

Utilizzo del prodotto

L' imbracatura in fibra estensibile Duraflex™ è rivestita in Teflon® ed ha due punti di attacco, dorsale e sternale. E' dotata di **Bretelle e cosciali** regolabili, realizzati in poliammide elastomero e di **Fibbie** ultraleggere ad allacciamento rapido. E' fornita di **Cinghia** frontale e sub-pelvica. **Taglia S.**

Funzioni e vantaggi

Caratteristiche

L'imbracatura Duraflex è realizzata con una speciale fibra che si adegua perfettamente al corpo dell'operatore, seguendolo in ogni singolo movimento senza costrizioni di sorta, intralciare, aggrovigliarsi o "tirare". La finitura dell'intera imbracatura in Teflon offre una particolare resistenza allo sporco, all'umidità, grasso e unto garantendone una maggiore longevità del DPI. Il risultato è una imbracatura assolutamente innovativa e confortevole.

Descrizione tecnica

Prestazioni

Informazioni complementari

Shoulder & legs straps:

Material: Duraflex™ stretchable, 45 mm webbing, Polyamide & elastomer

Breaking strength: > 2200 daN

D-rings (rear & belt):

Raw material: Ø7 mm Stainless steel

Breaking strength: > 5000 daN

Adjustment buckles:

Raw material: 45 mm Aluminium alloy

Breaking strength: > 850 daN

Weight : approx. 0.95 kg

Breaking strength: > 15 KN

Temperature: -30°C to +50°C

Certificazioni

 Dichiarazione di conformità CE

Categoria DPI

3

Numero certificazione CE

333

Numero attestato CE

0082/490/160/00/08/0259 EXT N° 01/08/03

Spiacenti, al momento non sono disponibili immagini

User Manual

NT90004212 IND M

Tabella di controllo utente

Informazioni aggiuntive

Manuale d'uso

Codice EAN

7312559871059

Confezione